


# LUXURY VINYL TILE

## CREATION 55 CLIC Nuovo

### ▶ CREATION 55 CLIC




#### PUR+ MATT



#### 4D DESIGN

##### RILIEVO STRUTTURATO E BORDI BISELLATI



##### SUPERFICIE OPACA



##### STRATO DI USURA



##### DESIGN


Ampia gamma di doghe e piastre

#### TECNOLOGIA DUO CORE


##### 1 STRATO CONFORTEVOLE E RESILIENTE





##### Morbido e confortevole al passo



##### 2 STRATO RIGIDO



#### CLIC REVOLUTION 100% VERTICALE




Si prega di far riferimento alle guide d'installazione Gerflor.



Materassino acustico Gerflor  
Ulteriori dettagli su: [www.gerflor.it](http://www.gerflor.it)

Strumenti Romus  
Martello in plastica antirimbombo - Coltello "Delphin" - Rullo a pressione per LVT

## CREATION 55 CLIC Nuovo



PUR+ Matt

100% riciclabile

**CREATION 55 CLIC** è un pavimento vinilico, antistatico, decorativo, flessibile, non caricato, gruppo T di abrasione, disponibile in doghe e piastre, con i bordi bisellati. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.55 mm di spessore, da una pellicola decorativa di 2 m di larghezza per avere più varietà nel design e di una tecnologia Duo Core, composta da un nucleo rigido rafforzato da un velo in fibra di vetro, combinato con uno strato superficiale resiliente per fornire una superficie morbida e confortevole. Lo spessore totale della doga è di 5 mm.

Beneficia del trattamento di superficie al poliuretano fotoreticolato (**PUR+ MATT**), che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

**CREATION 55 CLIC** è una pavimentazione da incastro caratterizzata da un sistema di clic verticale sia sul lato lungo che su quello corto per una installazione facile e veloce. La resistenza elevata rende il prodotto adatto ad un utilizzo commerciale ed industriale secondo la classificazione europea 33/42 (EN-ISO 10874) rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco (EN 13501-1).

**CREATION 55 CLIC** è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di riciclato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato per un 55%. È conforme alla normativa REACH. L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 10µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni - ISO 16000-6).

			CREATION 55 CLIC
<b>DESCRIZIONE</b>			
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	5.00
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.55
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m <sup>2</sup>	8230
Dimensione Doga	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	214x1239 / 242x1461
Dimensione Piastra	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	391x729
<b>CLASSIFICAZIONI</b>			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)
Classificazione Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	33-42
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida*	DIN 51 130	classe	R10
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	< 2.0
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	T
Type Binder content	ISO 10582	type	I
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	78
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	4
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Improntabilità	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (Tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR+ Matt
Resistenza ai prodotti chimici	EN 423	-	OK
<b>AMBIENTE/ QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI</b>			
TVOC ( 28 giorni)	ISO 16000-6	µg / m <sup>3</sup>	<10
<b>MARCATURA CE DI CONFORMITÀ</b>			
CE	EN 14041		