










ELEMENTI DI FINITURA


CURVE DI RIMONTATURA

Elementi di finitura in PVC

Descrizione	 <p>CURVA DI RIMONTATURA FLESSIBILE COMPLETA</p> <p>Il profilo in PVC unisce la curva di rimontatura e il profilato di chiusura in un singolo prodotto.</p> <p>► Adatto al settore ospedaliero e a qualsiasi ambiente che richieda una zoccolatura impermeabile.</p> <p>0488</p>	 <p>SISTEMA CLIP PER CURVA DI RIMONTATURA COMPLETA</p> <p>Il profilo in PVC unisce la curva di rimontatura e il profilato di chiusura in un singolo prodotto.</p> <p>► Adatto al settore ospedaliero e a qualsiasi ambiente che richieda una zoccolatura impermeabile.</p> <p>0487</p>	 <p>P1509 / P769</p> <p>Profili saldabili con il rivestimento</p> <p>► Da non utilizzare nelle cucine collettive e nelle docce.</p> <p>0496 0493</p>
Colori			
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none"> ► Spessore massimo del rivestimento 4 mm ► Impermeabilità garantita ► Veloce da installare  <p>Confezionamento strisce 15 x 3 ml.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► Spessore massimo del rivestimento 4 mm ► Impermeabilità garantita ► Facile e veloce da installare grazie al profilato di chiusura con clip  <p>Confezionamento strisce 20 x 3 ml.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► P769: Adatto ai pavimenti di 2 mm ► P1509: Adatto ai pavimenti di 2,2 mm  <p>P1509 0496</p> <p>P769 0493</p>
Consigli	<ul style="list-style-type: none"> ● Scaldare il battiscopa con un phon a caldo al fine di farlo aderire bene al muro. ● Utilizzare una colla a doppio incollaggio, una colla a contatto in dispersione o un biadesivo. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Scaldare il battiscopa con un phon a caldo al fine di farlo aderire bene al muro. ● Utilizzare una colla a doppio incollaggio, una colla a contatto in dispersione o un biadesivo. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Possono essere utilizzati anche come profili di arresto al pavimento. ● Saldare con il SG916. ● Utilizzare una colla a doppio incollaggio, una colla a contatto in dispersione o un biadesivo compatibile con i profili in PVC.

CURVE DI RIMONTATURA

Elementi di finitura in PVC




PROFILO DI RIFINITURA

Profilo di rifinitura rigido con estremità flessibile coestrusa

- ▶ Da non utilizzare nelle cucine collettive e nelle docce.

0491




PROFILO DI RIFINITURA A CLIP

Profilo di rifinitura ad incastro rigido con 2 appendici morbide

- ▶ Elemento di finitura che copre il battiscopa



0486




PROFILI DI APPOGGIO

Profili che permettono di effettuare la curva di rimontatura dei pavimenti sul muro e di ottenere la classificazione E3

4011 - 4012 - 4014



- ▶ Spessore massimo del rivestimento 4 mm
- ▶ **Igienico**
- ▶ **Facile da posare**



Confezionamento
strisce 25 x 3 ml.

- Riscaldare leggermente il profilo se una volta posato diventa bianco.
- Per un taglio perfetto, utilizzare un cutter.
- Utilizzare una colla a doppio incollaggio, una colla contatto in dispersione o un biadesivo compatibile con i profili in PVC.

- ▶ Spessore massimo del rivestimento 4 mm
- ▶ Tenuta ermetica in particolare nelle cucine collettive
- ▶ **Facilità di posa** grazie al sistema a clip




Confezionamento
strisce 20 x 3 ml.


- Riscaldare il profilo con un phon (a una temperatura di circa 150° C) per il passaggio degli angoli fuoriuscenti.
- Per un taglio perfetto, utilizzare un cutter.
- Saldare con il SG916.
- Riscaldare leggermente il clip se una volta posato diventa bianco.
- Utilizzare una colla a doppio incollaggio, una colla contatto in dispersione o un biadesivo compatibile con i profili in PVC.

- ▶ Grazie alla sua forma arrotondata, permette di creare angoli (parete rivestimento) curvi che facilitano la pulizia a livello del collegamento pavimento / muro
- ▶ Miglior estetica
- ▶ Evita le zone di stagnazione di sporco o batteri


4011



4012



4014



Confezionamento
strisce 30 x 2 ml.

- Per un taglio perfetto, utilizzare un cutter.

I colori e immagini possono variare rispetto al prodotto reale.