

DESCRIPTION			Originals - Brights					
Epaisseur totale / Total thickness	ISO 1765	mm	7.0					
Construction produit / Product construction	EN 1307	-	Velours bouclé tufté / Tufted loop pile					
Composition velours / Pile composition	EN 1307	-	100% Nylon teint dans la masse / solution dyed					
Poids total / Total weight	ISO 8543	g/m ²	4500					
Poids de velours / Pile weight	ISO 8543	g/m ²	650					
Poids de velours utile / Effective pile weight	ISO 8543	g/m ²	344					
Densité de tufts / Tuft density	ISO 1763	points/m ²	193520					
Jauge / Gauge	ISO 1763	points/dm	47.2					
Nombre de tufts / Number of tufts	ISO 1763	points/dm	41					
Sous-couche / Primary backing	ISO 2424	-	Non tissé / Non woven					
Envers / Secondary backing	ISO 2424	-	Bitume / Bitumen					
Format / Format	EN ISO 24342	mm	500 x 500					
Nombre de lames / dalles et m ² par boîte / Number of planks / tiles and sqm per box	-	-	16 / 4 m ²					
CLASSIFICATION								
Classement européen / European classification	EN ISO 10874	classe / class	32					
Réaction au feu / Fire rating	EN 13501-1	classe / class	Bfl-s1					
Potentiel de charge / Static electrical propensity	ISO 6356	kV	< 2					
PERFORMANCES								
Stabilité dimensionnelle / Dimensional stability	EN 986	%	≤ 0.20					
Isolation acoustique bruits de choc / Impact sound insulation	EN ISO 717-2	db	23					
Réduction phonique / Noise reduction (α _w)	EN ISO 11654	-	0.15					
Absorption acoustique / Sound absorption (α _w)	EN ISO 354	-	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
			0.01	0.03	0.07	0.18	0.32	0.39
Essai de chaise à roulettes / Castor chair test	EN 985	-	OK					
ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'AIR INTERIEUR – ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY								
Certification / Certification	-	-	BREEAM					

